

Le bandelle sciolte **BDB** sono la soluzione ideale per l'installazione del riscaldamento elettrico in piccole aree irregolari. Il prodotto può essere installato sia direttamente sotto la superficie finale (installazione in colla di posa) che in massetto.

L'installazione in massetto, spicca per economicità di fornitura pur mantenendo invariate le garanzie prodotto.

- Elemento scaldante biconduttore (alimentazione da un solo lato)
- Alta protezione meccanica
- Coda fredda da 5 m (lunghezza maggiori a richiesta)
- Installazione per piccole aree irregolari

dove si possono installare:

- Nei locali interni di edifici residenziali, pubblici e alberghieri (villette, singoli appartamenti, case vacanza, bagni turchi, scuole, negozi, etc).
- Edifici ospedalieri e simili.
- Strutture recettive di ogni genere (per senza tetto, per anziani).



Dati tecnici

Tipo di cavo scaldante	Resistivo, a potenza costante, biconduttore
Messa a terra e protezione meccanica	Alluminio
Alimentazione	230Va.c. – 50Hz
Potenza lineare	10, 15 o 20 W/mt
Lunghezza cavo di alimentazione	5mt
Spessore massimo	3mm
Isolamento conduttori	Poliestere
Guaina di protezione	Kapton
Certificazione	CE

BDB bandelle scaldanti per superfici irregolari



Modelli disponibili:

10w/mt			
Modello	Codice di ordinazione	Potenza nominale dell'intero circuito a 230Va.c.	Lunghezza cavo scaldante*
BDB-10-120	15/30001	120W	12mt
BDB-10-165	15/30101	165W	16mt
BDB-10-247	15/30201	247W	24mt
BDB-10-367	15/30301	367W	36mt
BDB-10-529	15/30401	529W	50mt
BDB-10-734	15/30501	734W	72mt
BDB-10-960	15/30601	960W	95mt
BDB-10-1130	15/30701	1.130W	110mt
BDB-10-1340	15/30801	1.340W	134mt

15w/mt			
Modello	Codice di ordinazione	Potenza nominale dell'intero circuito a 230Va.c.	Lunghezza cavo scaldante*
BDB-15-150	15/30002	150W	10mt
BDB-15-203	15/30102	203W	13mt
BDB-15-300	15/30202	300W	20mt
BDB-15-450	15/30302	450W	30mt
BDB-15-620	15/30402	620W	42mt
BDB-15-890	15/30502	890W	59mt
BDB-15-1155	15/30602	1.155W	77mt
BDB-15-1350	15/30702	1.350W	90mt
BDB-15-1640	15/30802	1.640W	109mt
BDB-15-2175	15/30902	2.175W	145mt

20w/mt			
Modello	Codice di ordinazione	Potenza nominale dell'intero circuito a 230Va.c.	Lunghezza cavo scaldante*
BDB-20-240	15/30003	240W	11mt
BDB-20-350	15/30103	350W	17mt
BDB-20-520	15/30203	520W	26mt
BDB-20-730	15/30303	730W	36mt
BDB-20-1050	15/30403	1.050W	51mt
BDB-20-1340	15/30503	1.340W	66mt
BDB-20-1560	15/30603	1.560W	78mt
BDB-20-1890	15/30703	1.890W	94mt
BDB-20-2500	15/30803	2.500W	125mt

* Tolleranza su tutti i modelli: +/-5%
Note: Altre lunghezze disponibili a richiesta