

CENTRALE

Riscaldamento
a pavimento



Centralina digitale HEAT ROOM CONTROL

Gestire un impianto di riscaldamento elettrico è fondamentale al fine di ottimizzare il sistema riducendo i consumi.

Oggi tale operazione è estremamente semplice grazie all'utilizzo della centralina con gestione attiva della potenza. La stessa può essere collegata a qualunque tipo di cronotermostato sia esso a batterie o a pile



Caratteristiche

- Funzione stacca carichi a rotazione
- Gestione e controllo della potenza, visualizzabile sul comodo display a colori
- Funzione orologio, giornaliero e settimanale con impostazione fasce orarie di utilizzo
- Impostazioni di limitazione di utilizzo (kw giornalieri o monte ore giornaliero)
- Attivazione remota tramite SMS (non incluso nel pacchetto base)
- Impostazione impegno della potenza desiderata (si consiglia di seguire le indicazioni della ex Legge 10)

Dati tecnici

Modello - Codice	HEAT ROOM CONTROL - 08/70100
Alimentazione	230Va.c. +/-10% - 50/60Hz
Display	Azzurro, retroilluminato bianco
Menù	Interattivo e multilingue
Trasformatore incorporato	9Vc.c., 3VA
Abilitazione remota	Tramite contatto di abilitazione
Lettura corrente	Incorporata, TA interno da 50A
Termostati controllati	Fino a 9
Correnti controllate	Monofase e trifase con TA esterno ; correnti da 1 a 200A
Uscite controllate	N. 12 uscite NPN 9Vc.c.
Lingue	Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo
Dimensioni	65x212x110mm (12moduli DIN lineari)
Certificazione	CE