

HA323N-S2



Cronotermostato con un ampio display LCD (retroilluminato blu) completo di sonda NTC di lunghezza 3mt da inserire direttamente sotto piastrella. La programmazione giornaliera permette di impostare la temperatura desiderata a pavimento nelle ore e giorni preferiti. Sono impostabili fino a 4 periodi di funzionamento per ogni singolo giorno.



Dati tecnici

Modello - Codice	HA323N-S2 - 05/70002
Alimentazione	230Va.c. - 50Hz
Portata relè	16A - 3600watt
Temperatura ambiente, range di set-point	+5...+35°C
Temperatura a pavimento, range di set-point	+20...+90°C
Temperatura ambiente di lavoro	0...40°C
Risoluzione	1°C
Grado di protezione	IP21
Dimensioni	90x88x15,5mm
Montaggio	In scatola da incasso con fori di fissaggio su lato orizzontale (tipo 502)
Colori	Bianco
Lunghezza sensore	3mt giuntabile fino a 50mt (NTC 10KΩ)
Programmazione	4 fasce orarie per ogni giorno della settimana
Certificazione	CE

Montaggio



Scatola consigliata per il montaggio:
Con interasse viti per fissaggio 60x60mm sulla parte orizzontale (tipo 502), oppure scatole tonde per cartongesso ma sempre con interasse di fissaggio 60mm