

PS è una pedana scaldante adatta al riscaldamento e al comfort degli arti inferiori.

Si tratta di una lamiera mandorlata dove all'interno è presente l'elemento scaldante steso su un supporto isolante. Il tutto ha un'altezza di 16mm con un contorno bordato da 43mm.


Tale articolo, in virtù di un'elevata resistenza meccanica, è particolarmente adatto in luoghi quali officine, magazzini, siti produttivi, ecc.

La piattina riscaldante stesa al suo interno è l'anima di tutto il tappeto e grazie alla sua geometria permette un'ottima diffusione del calore su tutta la superficie.

L'isolante nella parte inferiore aumenta l'efficienza del prodotto, convogliando il calore verso l'alto evitando, quindi, la dispersione di esso verso il basso.

All'interno la pedana presenta un termo-protettore tarato a 70°C che spegne il sistema in caso di sovratemperature accidentali dovute ad un errato utilizzo del sistema.

Il cablaggio è garantito IPX7. Il cavo freddo di uscita presenta una spina bipolare secondo gli standard Europei ed un interruttore per l'accensione e lo spegnimento del sistema.



Dati tecnici

Modello - Codice	PS/1 - 15/60907 PS/2 - 15/60908 PS/3 - 15/60909
Composizione	- Lamiera mandorlata - Piattina scaldante - Isolante - Guaina antiscivolo
Dimensioni	PS/1 - 900 x 600mm PS/2 - 1.800 x 600mm PS/3 - 1.800 x 1.200mm
Potenze	PS/1 - 250w PS/2 - 490w PS/3 - 990w
Lunghezza cavo esterno di collegamento	1.500mm
Gestione della temperatura	Limitatore a 70°C incorporato
Grado di protezione	IPX7
Alimentazione	230Va.c. - 50Hz
Accensione	ON/OFF senza interruttore
Certificazione	CE