

TWISTO

Terminali serie
rapida



Facile e sicuro da usare ma nello stesso tempo veloce da installare ed economico. Questi sono i principali benefici quando si parla del kit TWISTO. Tale innovativo sistema di connessione è utilizzabile esclusivamente con i cavi scaldanti autoregolanti LT, HCR e HTP.

Tutto quello che occorre per i collegamenti è una forbice da elettricista e un taglierino.

Una tradizionale connessione alla rete elettrica richiede parecchio tempo per liberare i due conduttori dalla calza metallica di messa a terra e dagli strati isolanti protettivi per eseguire il collegamento ai morsetti d'alimentazione. Utilizzando il kit TWISTO, invece, è sufficiente rimuovere una piccola parte della guaina isolante esterna, posizionare il morsetto metallico su una parte della calza di messa a terra lasciata scoperta e trascinare la restante calza indietro, coprendo il morsetto stesso. Il cavo scaldante viene quindi inserito nel corpo centrale dell'apparecchio e avvitando le due parti del TWISTO (una è pronta con 1.5mt di cavo elettrico di alimentazione) si ottiene la connessione elettrica.

Il terminale consiste in un unico particolare pre-sigillato con gel isolante in cui inserire la parte finale del cavo scaldante.



Dati tecnici

Tensione nominale	250Va.c.
Corrente nominale	16 A
Temperatura ambiente	-40...+80°C (per breve tempo +100°C)
Grado di protezione	IP66 e IP68
Dimensioni della connessione	124(135)mm x diam. 33mm
Dimensioni del cappuccio terminale	23 x 20 x 37.5mm
Connessione	Completo di 1.5mt di cavo freddo (3x1.5mm ²)
Certificazione	CE

**Varianti disponibili**

Modello	Codice ordinazione	Descrizione	Immagine
TWISTO B-S	02/10100	Connessione cavo scaldante + terminale	
TWISTO B-A	02/10700	Connessione cavo scaldante	
TWISTO B-E	02/10200	Terminale	
TWISTO B-C	02/10300	Connessione tra due cavi scaldanti	
TWISTO B-T	02/10400	Connessione a T fra tre cavi scaldanti + un terminale	
TWISTO B-TE2	02/10500	Connessione tra linea elettrica e due cavi scaldanti + due terminali	
TWISTO B-TE3	02/10800	Connessione tra linea elettrica e tre cavi scaldanti + tre terminali	
TWISTO B-X	02/10600	Connessione a X tra quattro cavi scaldanti + due terminali	