




**UC** è un kit di connessione universale di facile impiego, elevato grado di impermeabilità e basso costo. Consente la connessione diretta, senza necessità di impiego di scatole di alimentazione, fra il cavo scaldante e il cavo di alimentazione; oppure la giunzione in linea fra due cavi scaldanti o la derivazione a T fra tre cavi scaldanti o fra un cavo di alimentazione e due cavi scaldanti.

**UC** si compone di:

- Un canotto o una scatola in materiale plastico altamente resistente fino a temperature di 125°C
- Una morsettiera di collegamento
- Pressacavi con guarnizione di dimensione idonea al cavo da inserire
- Per la terminazione di tutto il circuito scaldante sono inoltre necessari solo i seguenti componenti:
- Isolatori per il cavo scaldante (inclusi nel kit)

Modello	Codice ordinazione	Descrizione	Immagine
UC/ALIMENTAZIONE	06/10400	Connessione cavo scaldante alla linea d'alimentazione	
UC/LINEA	06/10500	Connessione in linea tra due cavi scaldanti	
UC/T	06/10700	Connessione a T fra tre cavi scaldanti	
UC/Y	06/10800	Connessione fra due cavi scaldanti e la linea d'alimentazione	
UC/X	06/10900	Connessione a X fra quattro cavi scaldanti	

### Dati tecnici

Tensione nominale	450Va.c.
Corrente nominale	32 A per connessioni lineari 24 A per connessioni a T, Y e X
Temperature di funzionamento	-40...+125°C
Grado di protezione	IP68 per connessioni lineari IP65 per connessioni a T, Y e X
Dimensioni	115mm x diam. 26,5mm per connessioni lineari 118 x 137 x 46mm(H) per connessioni a T e Y 108 x 65 x 28m (H) per connessioni a X
Approvazioni	CE - IMQ